

**HEKAPLAST-R®**
**Kabelschutz- und Kabelkanalrohr aus PE-HD**

nach DIN EN 50086-2-4.

Doppelwandig, innen glatt, aussen gewellt, mit zugfester Verbindungsmuffe, ohne Dichtring.

**Tube de protection de câbles en PE-HD**

selon DIN EN 50086-2-4.

À double paroi, intérieur lisse, extérieur annelé, avec manchon résistant à la traction, sans joint.


**Anwendung:**

 Luftschläuche für Komfort Wohnraumbelüftung  
 Stromversorgungsleitungen  
 Kommunikationsleitungen  
 Steuer- und Signalleitungen im Schienenbau  
 Kabelstränge aller Art im Industriebau  
 Winterbaueignung durch den Einsatz von PE-HD

**Domaines d'application:**

Tube pour ligne alimentation en courant électrique, communication, ligne de commande, conducteur de signaux et dans la construction des rails.

NW/DN	Länge in m Longeur m	Innen Ø interieure Ø (mm)	Aussen Ø extern Ø (mm)	Schlitzung perforation	Fr./m
40	50	33.0	40.0	UP <sup>4</sup>	<b>2.30</b>
50	50	40.0	50.0	UP <sup>4</sup>	<b>2.75</b>
63	50	52.0	63.0	UP <sup>4</sup>	<b>3.00</b>
75	50	62.0	75.0	UP <sup>4</sup>	<b>3.20</b>
90	50	76.0	90.0	UP <sup>4</sup>	<b>3.40</b>
110	50	95.0	110.0	UP <sup>4</sup>	<b>4.30</b>
125	50	107.0	125.0	UP <sup>4</sup>	<b>5.40</b>
140	50	120.5	140.0	UP <sup>4</sup>	auf Anfrage/sur demande
160	50	139.0	160.0	UP <sup>4</sup>	<b>8.75</b>
200	50	173.0	200.0	UP <sup>4</sup>	<b>15.65</b>

Auf Anfrage auch in rot, blau und grün erhältlich. / Tubes specials disponibles aussi en couleur rouge, bleu, et vert.

**Erdwärmetauscherrohr aus PE-HD zur Luftansaugung.** Doppelwandig, innen glatt, aussen gewellt, mit zugfester Verbindungsmuffe lose geliefert. Rohrenden mit einem Schutzdeckel geschlossen. Farbe blau.

200	50	173.0	200.0	UP <sup>4</sup>	<b>21.00</b>
-----	----	-------	-------	-----------------	--------------

